



ZALETY

4 lata

gwarancja

4 lata gwarancji

P265GH



6mm

Kocioł z blachy
kotłowej P265GH
o grubości 6mm



84,2 %

Wysoka sprawność
kotła sięgająca
84,2 %



trójkątny ruszt

Ruszta stalowe wodne o
przekroju trójkątnym oraz
żeliwne ruszta ruchome

KOCIOŁ BN

OPIS

Kocioł typu > BN < pracuje wykorzystując naturalny ciąg spalin, dlatego jego eksploatacja nie wymaga użycia energii elektrycznej wymaga natomiast sprawnego drożnego przewodu kominowego. Dla zwiększenia komfortu używania istnieje możliwość zamontowania miarownika ciągu lub zestawu nadmuchowego (wyposażenie dodatkowe).

PRZEKRÓJ



PARAMETRY TECHNICZNE

parametr techniczny	j.m.	typ kotła				
		16,5	18	23	29	33
Moc kotła	kW	16,5	18	23	29	33
Powierzchnia grzewcza	m ²	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
Sprawność	%	≥84,2				
Pojemność wodna kotła	l	50	58	68	78	90
Masa kotła (bez wody)	kg	260	290	320	360	400
Pojemność komory załadowniczej	dm ³	30	35	50	75	90
	kg	~25	~30	~40	~60	~75
Wysokość od podłoża do dolnej części czopucha	mm	720	820	820	930	930
Wymiary podst.*	Długość	1160	1160	1160	1160	1160
	Szerokość	540	540	610	610	680
	Wysokość	930	1030	1030	1130	1130
Wymiary czopucha	Wysokość	180				
	Szerokość	160				
Zalecana temp. robocza wody grzewczej	°C	60 - 80				

* - ze względu na ciągłe usprawnianie i unowocześnianie kotłów wymiary mogą ulec zmianie

PALIWA



węgiel



węgiel / miał



drewno



drewno / zrzynki